

منطقة لوحة التحكم إنذار الحريق التقليدية 16

الفئة ب) الشروع في دوائر جهاز (البلدان الجزرية النامية). B أربعة إلى ستة عشر نمط *

* جميع مناطق تقبل سلكين كاشفات الدخان وأية أجهزة اتصال عادة مفتوحة.

* المناطق 1-16 تكوين كمناطق إنذار العامة.

ULC * جميع الدوائر هي ويشرف محدودة السلطة، وتلبية متطلبات أحدث.

(NACS) الفئة ب) الأجهزة الإخطار (إشارة) الدوائر) Y اثنان مدمج، نمط *

Silenceable. غير NACS: Silenceable. * قد تكون مبرمجة.

لصناعة السيارات في الصمت (برنامج 5 إلى 20 دقائق). *

السلطة. NAC * 1.25 الأمبير من

* 3.0 أمبير من إجمالي طاقة النظام.

معياري التتابع. C- * إنذار، المشكلة والرقابة، نموذج

* عملية 24 فولت.

أربع أسلاك الكهرباء كاشف الدخان @ 500 مللي أمبير. Resettable *

مللي أمبير. @ 500 resettable * قوة غير

backbox تتطلب استخدام AH * لا يتجزأ شاحن بطارية قادرة على شحن تصل إلى 18 بطاريات هـ (بطاريات أكثر من 4

المدرجة ما يعادلها). ULC البطارية الخارجية، أو

* رجل واحد سيرا على الأقدام للتجارب لاختبار برمجة صامت أو مسموع.

IDC. * تعطيل / تمكين التحكم في

حماية عكس القطبية. *

* أزرار التحكم:

الاعتراف) ناقوس الخطر الصمت / إعادة تعيين) ACK / وضع / اختبار



