

كجم 350 ± القابضة القوة الكهربائية قفل الباب المغناطيسي 180  
 24VDC + 10% الجهد المزدوج: 12 /  
 12V / 300mA 24V / 150MA  
 مناسبة للـ: مجلس الوزراء ملف، عرض مجلس الوزراء  
 20 °C درجة الحرارة السطحية: ≥ +  
 55 °C (14-131F) درجة الحرارة التشغيلية: 10 ~  
 مناسبة للـ: الأبواب الخشبية والأبواب والزجاج والأبواب المعدنية، أبواب مقاومة للحرق  
 (الرطوبة المناسبة: 0 ~ 90% دون تكافف)

### **المعلمة المنتج: المعلمة الموصفات.**

مكان المنتشر	(وقوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	Proyu
نموذج رقم	PY-EL5-2
نوع	قفل مغناطيسي
قفل حجم	170Lx35Wx26H (مم)
قوة قابضة	180KG (350Lbs)
الجهد المزدوج	12 / 24VDC + 10%
تيار	12V / 300mA 24V / 150MA
مناسبة للـ	مجلس الوزراء ملف، عرض مجلس الوزراء
درجة الحرارة السطحية	≤ + 20 °C
درجة الحرارة التشغيلية	10 ~ + 55 °C (14-131F)
مناسبة للـ	الأبواب الخشبية والأبواب والزجاج والأبواب
الرطوبة المناسبة	المعدنية، أبواب مقاومة للحرق
الوزن	(دون تكافف) 0 ~ 90% 1.2KG



