أمبير إمدادات الطاقة غير المنقطعة 5 24V DC

1 نظم الاتصال الداخلي.Applicable إلى جميع أنواع نظام مراقبة الدخول، وبناء، وأنظمة مراقبة الإنذار

2.Power حماية والمخرجات الإفراط في الجهد حماية، والإفراط في الحماية الحالية، وحماية ماس كهربائى

3.Battery الإفراط في فرض الحماية، والإفراط في التفريغ للحماية والأنود و أمبير؛ الكاثود حماية ربط خاطئة

4.AC إنذار الفشل، و؟ بطارية إنذار الجهد المنخفض

□□□□□□	190-240V AC @ 50-60HZ
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	24V ± 15□ DC
□□□□□□ □□□□□□□	5Amp
□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□	6A ± 5□
□□□□ □□□□□□ & □□□□	≤240mV
□□□□□	≥85□
□□□□□ □□□□	26.5V
□□□□ □□□) □□□□□□ □□□□□□□)	1AMP
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□	21V
□□□□□□□ □□□□□□□	285 * 285 * 90 □□□□□mm
□□□□□	3.5KG