كجم قفل مغناطيسي جزءا لا يتجزأ من 280

:الميزات

اختياري)) VDC الجهد المزدوج 12 أو 24 عند الانتهاء VDCومعيار الجهد هو 12 يوفر حماية عكس الحالية MOV المغناطيسية المضادة للتصميم المتبقية عالية القوة المادية، بأكسيد الألومنيوم الإسكان تصميم بدون عطل ميكانيكي زيادة قوة قابضة، وثنائي ينسولاتيفي الإسكان

:المواصفات الفنية

مكان المنشأ	(وقوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	Proyu
نموذج رقم	PY-EL7-2
قفل الحجم	L225 × × W38 H28
الجسم الرئيسي	L178 × × W38 H25
قوة القابضة	280kg (600Lbs)
الجهد االكهربي	12 / 24VDC + 10%
القرعة الحالية	V / 250MA و، 12V / 500mA
درجة الحرارة السطحية	≤ + 20 ° C
درجة الحرارة التشغيلية	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
الرطوبة المناسبة	(دون تكاثف) ٪90 ~ 0
التشطيبات لشركة شل	بأكسيد الألومنيوم
التشطيبات للالمغناطيسي وحديد التسليح	زنك
مناسبة لل	باب خشبي، زجاج الباب، باب معدني، باب مضادة
	للحريق



