PY-V802MB11 اتجاهين إنترفون Nightvision لتليفون الباب بالفيديو inchسلك يدوي 7 4

تستخدم على نطاق واسع للفيلا، منزل، مكتب، شقة الخ

:□□□□□□□
.□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□
.□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□" 7 TFT LCD .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□
.□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
.□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
.□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
.□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□
.□□□□□ □□ □□□□ □□□
.□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ 16
.□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□.

التقنية المعلمة:
مراقب داخلي
7 :الشاشة "TFT LCD
مصدر الطاقة: AC100V-240V / 50-60HZ
30 * 234 * 480 :بكسل فعالة
14≥ :الطاقةW (2≥ ،العملية)W (الانتظار)
الأسلاك: 4 أسلاك
28 * 16.5 * 25.5 :الأبعادCM
592 :الوزنg
10 * 17 * 28 :حجم الحزمةCM
1534 :وزن الحزمةg
20- :درجة حرارة العمل ° C إلى 50 ° C
التثبيت: سطح جبل أو جبل دافق
3.4 * 9.5 * 12.7 :الأبعادCM

كاميرا في الهواء الطلق
المواد: سبائك الفولاذ المقاوم لل
1/4 :كاميرا الأشعة تحت الحمراء "CMOS
0.5 :الإضاءةLUX دقيقة.
1 :إخراج الفيديوVp 75 / فΩ
الطاقة: DC15V-1.2A
الأسلاك للاتصال قفل الكاميرا.
20- :درجة حرارة العمل ° C إلى 50 ° C
التثبيت: سطح جبل أو جبل دافق
3.4 * 9.5 * 12.7 :الأبعادCM

حزمة تشمل ما يلي:
1 * وحدة في الهواء الطلق (الكاميرا)
1 * وحدة داخلي (راصد)
1 * DC15V محول
5 كابل اتصال * 1M 4-الأساسية
1 * 2 النواة كابل اتصال
1 * دليل المستخدم
1 * حزمة من مسامير