

## PY-V801ME11 لنظام الهاتف الباب فيديو فك الرصد الداخلي inchسلك نوع فيلا 4 7

### الميزات:

- الألومنيوم لوحة سبيكة من الوحدة الداخلية، من المألوف والتريف.
- الأمطار ومقاومة للأكسدة للوحدة سبائك الألومنيوم دائم في الهواء الطلق.
- دون إشعاع، وانخفاض استهلاك الطاقة وعالية الوضوح. TFT LCD 7 "لون
- كاميرا الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية مع.
- الكهربائية قفل التحكم في الوظائف.
- الاتصال الداخلي دون استخدام اليدين.
- كتم في الأماكن المغلقة الداخلي وظيفية.
- رصد خارج من الباب.
- 12 نوعا من حلقات جرس الباب.
- حجم والسطوع والتباين قابل للتعديل.
- سهلة التركيب من قبل نفسك مع محول والكابلات التي نقدمها في هذه المجموعة.

### الفني: Prameters

#### كاميرا في الهواء الطلق

- 1.Camera: 1/4 "CMOS
- 2.Min. 0.5 LUXالإضاءة:
- 3.Video: 1Vp 75 / Ω الناتج
- 4.Adapter الإذخال: AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ
- 5.Adapter الناتج: DC15V / 1.2A
- 6.Installation. شنت الجدار:
- 7.Material: ABS سبائك الألومنيوم وأمبير. البلاستيك
- 8.Wires للاتصال قفل الكاميرا.
9. ° C 50 إلى ° C 9. تعمل درجة الحرارة: -20

#### مراقب داخلي

- 1.Screen: 7 "TFT / LCD
- 2.Power المصدر: AC100V-240V / 50-60HZ
- 3.Effective: 480 \* 234 \* 30 بكسل
- 4.power العرض: ≥ 14W (الانتظار) ((العملية)، ≥ 2W العرض)
- 5.Wiring: 4 أسلاك

#### حزمة تشمل ما يلي:

- 1 \* وحدة في الهواء الطلق (الكاميرا)
- 1 \* وحدة داخلي (راصد)
- 1 \* محول DC15V
- 5 الأساسية-4M 1 \* كابل اتصال
- 1 \* 2 النواة كابل اتصال
- 1 \* دليل المستخدم