كجم قفل المغناطيسية الكهربائية 60

الميزات:

120 □□□□ 60 □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□pounds

VDC(optional) 24 □□ 12 □□□□□□□ □□□□□

12 □□ □□□□□□□ □□□□□VDC □□□□□□□□ □□□

□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

"\□□□□□□□□□□□ □□□□"\ □□ □□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□"\ □□□□□□ □□□ □□□□□\"

□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ :□□□□□□□

□□□□□□ □□□

□□□□ □□□ □□□□ keycard □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ ,□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ ,□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□

المعلمة المنتج:المواصفات المعلمة.

مكان المنشأ	(قوانغدونغ، الصين (البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	برويو
رقم الطراز	PY-EL5-1
نوع	قفل اليكتروماجنيتك ميني 60 كجم
تأمين الحجم	80Lx35Wx20H(mm)
حجم لوحة حديد التسليح	180 × 38 × 11 مم
نوع القوس L	L80 × W40 × H3
عقد القوة	60kg(120Lbs)
الجهد المزدوج	12\/24VDC+10%
الحالية	12V\/300mA 24V\/150mA
مناسبة	خزانة ملفات، عرض مجلس الوزراء
درجة الحرارة السطحية	≤ + 20 درجة مئوية
درجة الحرارة التشغيلية	10~+55°C(14-131F)
مناسبة	الأبواب الخشبية، الأبواب الزجاجية، أبواب معدنية، وأبواب مقاومة للحريق
الرطوبة المناسبة	0~90%(non-condensing)
انتهاء لشل	الألومنيوم المؤكسد
انتهاء للمغناطيسية	الزنك
انتهاء لحديد التسليح	الزنك
الوزن	0.5 كجم

Serial No:024560
CE

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□