

## بطاقة RFID PY-CR33 التحكم في الوصول قارئ بطاقة

### ميزة

- (MIFARE®) 5CM (125KHZ) / 10CM قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10
- ويغان (الافتراضي) 34bit / 26
- الخارجية LED • مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيبوكسي مزروع الصلبة
- IP65 مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

### المواصفات:

| نموذج               | EM  | MIFARE®                   |
|---------------------|---|---------------------------|
| قراءة المدى         | 10CM ما يصل الى                                 | 5CM ما يصل الى            |
| (وقت القراءة) بطاقة | ≤300ms  |                           |
| الطاقة / الحالي     | DC 6-14V / Max.70mA                             |                           |
| مدخل الميناء        | (الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم) 2EA |                           |
| تنسيق الإخراج       | (ويغان) (الافتراضي) 26bit                       | (ويغان) (الافتراضي) 34bit |
| LED المؤشر          | (اللون) (الأحمر والأخضر) LED مؤشرات 2           |                           |
| جهاز إخطار          | نعم   |                           |
| درجة حرارة التشغيل  | -20 إلى + 65 ° C                                |                           |
| الرطوبة التشغيل     | إلى 90% في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10%        |                           |
| اللون               | أسود  |                           |
| مادة                | مع نسيج ABS + PC                                |                           |
| بعد                 | 86 * 86 * 10                                    |                           |
| ملم (T) (م ح ح خ    |   |                           |
| الوزن               | 110G  |                           |
| مؤشر حماية          | IP65  |                           |

سلك اتصال  
الأحمر DC 5V-16V  
أسود GND  
الأزرق D1  
الأبيض D0  
براون BEEP  
الأخضر LED  
إنداز أصفر