

## بطاقة RFID PY-CR33 التحكم في الوصول قارئ بطاقة

### ميزة

- (MIFARE®) 5CM (125KHZ) / 10CM قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10
- ويغان (الافتراضي) 34bit / 26
- الخارجية LED • مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيبوكسي مزروع الصلبة
- IP65 • مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

### المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	10CM ما يصل الى	5CM ما يصل الى
(وقت القراءة) بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل الميناء	(الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم) 2EA	
تنسيق الإخراج	(ويغان) (الافتراضي) 26bit	(ويغان) (الافتراضي) 34bit
LED المؤشر	(اللون) (الأحمر والأخضر) LED مؤشرات 2	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى + 65 ° C	
الرطوبة التشغيل	إلى 90% في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10%	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد	86 * 86 * 10	
ملم (T) (م ح ح خ		
الوزن	110G	
مؤشر حماية	IP65	

سلك اتصال  
الأحمر DC 5V-16V  
أسود GND  
الأزرق D1  
الأبيض D0  
براون BEEP  
الأخضر LED  
إنداز أصفر