

بطاقة قارئ RFID التحكم في الوصول بطاقة PY-CR29

مميزة

- قارئ بطاقة MIFARE® / KHZ القرب 125
- قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM (125KHZ) / 5CM
- ويغان (الافتراضي) 26 / 34bit
- الخارجية LED • مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيوكسي مزروع الصلبة
- IP65 مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	10 CM ما يصل الى	5 CM ما يصل الى
(وقت القراءة) بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل الميناء	(الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم) 2EA	
تنسيق الإخراج	(ويغان الافتراضي 26bit)	(ويغان الافتراضي 34bit)
LED المؤشر	(اللون الأحمر والأخضر LED مؤشرات 2)	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	° C إلى + 65 -20	
الرطوبة التشغيل	إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10٪	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد	86 * 86 * 16.8	
ملم (م ح خ ح		
الوزن	110G	
مؤشر حماية	IP65	

سلك اتصال

- DC 5V-16V الأحمر
- GND أسود
- D1 الأزرق
- D0 الأبيض
- BEEP براون
- LED الأخضر
- إنذار أصفر