

## قارئ PY-CR31 RFID التحكم في الوصول بطاقة

### ميزة

- قارئ بطاقة MIFARE® 125KHZ القرب 10
- قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM (125KHZ) / 5CM (MIFARE®)
- ويغان (الافتراضي) 26 / 34bit
- Mullion • سهلة التركيب على المعادن إطار الباب أو الخارجية LED مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيبوكسي مزروع الصلبة
- IP65 مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

### المواصفات:

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| نموذج                | EM  |  |
| قراءة المدى          | 10 ما يصل الى CM                                    |  |
| (وقت القراءة (بطاقة) | ≤300ms  |  |
| الطاقة / الحالي      | DC 6-14V / Max.70mA                                 |  |
| مدخل الميناء         | 2EA (الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم)     |  |
| تنسيق الإخراج        | 26bit (الافتراضي) (ويغان) 34bit (الافتراضي) (ويغان) |  |
| LED المؤشر           | 2 (اللون (الأحمر والأخضر LED مؤشرات                 |  |
| جهاز إخطار           | نعم   |  |
| درجة حرارة التشغيل   | -20 إلى + 65 ° C                                    |  |
| الرطوبة التشغيل      | إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10٪            |  |
| اللون                | أسود  |  |
| مادة                 | مع نسيج PC + ABS                                    |  |
| بعد                  | 84.5 * 44 * 16.8                                    |  |
| ملم (م ح ح خ         |   |  |
| الوزن                | 55G   |  |
| مؤشر حماية           | IP65  |  |

### سلك اتصال

- DC 5V-16V الأحمر
- GND أسود
- D1 الأزرق
- D0 الأبيض
- BEEP براون
- LED الأخضر
- إنذار أصفر