RFID PY-CR51 التحكم في الوصول قارئ بطاقة

ميزة
• قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM (125KHZ) / 5CM (MIFARE®)
• 226bits ويغان (Wiegand34، RS232 (يجب أن تكون مخصصة
الخارجية LED • مراقبة
• التحكم الطنان الخارجية
• في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
• إبوكسي مزروع الصلبة
• التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	ما يصل الى 10CM	ما يصل الى 5CM
وقت القراءة (بطاقة)	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 9-12V / Max.70mA	
مدخل الميناء	2EA (الخارجية تحكم LED، الخارجية الطنان التحكم)	
تنسيق الإخراج	26bit ويغان (الافتراضي)	Wiegand34، RS232 يجب أن تكون مخصصة
المؤشر LED	2 مؤشرات LED (الأحمر والأخضر اللون)	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	-20 65 + إلى ° C	
الرطوبة التشغيل	10٪ في الرطوبة النسبية دون تكاثف إلى 90٪	
اللون	أسود	
مادة	ABS + PC مع نسيج	
بعد (م خ ح خ) T) ملم	116 * 76 * 18	

سلك اتصال
الأحمر DC 5V-16V
أسود GND
الأزرق D1
الأبيض D0
براون BEEP
الأخضر LED
إنذار أصفر