

مقدمة:

وخراج تلامس قارئ عالية الأداء. استخدامه الرئيسي bit وبرنامج القياسية أو تنسيق الإخراج 26 bit قارئ بطاقة هو يجاند 26 characteritics هو كجهاز القراءة التكميلي لوحدة التحكم التي لديها واجهة يجاند. أحرف مع مظهر رائع، وتركيب مريحة و مستقرة.

مواصفة:

واجهة الانتاج
قارئ بطاقة
يحول المسافة
قرب نطاق
مزود الطاقة
ساكنة التيار الكهربائي
درجة الحرارة
الرطوبة النسبية
سرعة الاعتراف
الصمام
صفارة
اللون
مادة
بعد
صفحة
إشارة السمعي البصري

Wiegand26 / 34
بطاقة RFID
WG≤100M
3-15cm
DC9 ~ 12V
50 ~ 70MA
-25° C إلى C 75°
10% -90%
S = & lt5 العلامة
(مزدوج LED المدمج في الصمام (لون
الدمج في اللغة الصاخبة
أسود
(حالة المواد (الراتنج الأسود للوظيفة المياه واقية PVC
126 * 86 * 23 (مم)
(التي في الكرتون. كرتون الحجم: 43.5 * 56 * 23 (سم) 100pcs
أحمر يومض باللون الأخضر وأصوات صغير LED عندما يتم تقديم بطاقة مسجلة للقارئ، و

سلك اتصال:

12+ الأحمر:
GND: أسود الأسلاك
DATA1: الأزرق الأسلاك
DATA0: الأبيض سلك
سلك الأخضر: الصمام
براون سلك: الطنان