

## بطاقة قارئ RFID التحكم في الوصول بطاقة PY-CR30

### تقرير اخباري:

- PIN قارئ بطاقة أو MIFARE® / 125KHZ القرب
- (MIFARE®) / 5CM (125KHZ) قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10
- تنسيق الإخراج  
-Card: 26 / 34bit (الافتراضي)  
-PIN: 8 بت لتنسيق الإخراج
- الخارجية LED مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- التقاطب حماية عكس

### المواصفات:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة المدى	10 CM ما يصل الى	5 CM ما يصل الى
(وقت القراءة) بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل الميناء	(الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم) 2EA	
بطاقة تنسيق الإخراج	26bit (الافتراضي)	34bit (الافتراضي)
تنسيق الإخراج PIN	8 بت	
LED المؤشر	(اللون (الأحمر والأخضر LED مؤشرات 2	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى + 65 ° C	
الرطوبة التشغيل	إلى 90٪ في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10٪	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد ملم (T) (م ح ح خ	86 * 86 * 16.3	
الوزن	120G	
مؤشر حماية	IP64	

سلك اتصال  
DC 5V-16V الأحمر  
GND أسود  
D1 الأزرق  
D0 الأبيض  
BEEP براون  
LED الأخضر  
إنذار أصفر