

0 / حدة ا عنونة الذكية

لوحة CFT-MN300، يتم استخدام الأموال وتمويل الإرهاب، 952 وحدة الإدخال الذكي (وحدة تمويل الإرهاب-952 قصيرة) مع التحكم إنذار الحريق حافلة اثنين. ويمكن توصيله مع جهاز كشف الدخان التقليدي، كاشف الحرارة التقليدية، وهي نقطة اتصال اليدوية التقليدية، والبوق التقليدي / القرن وبعض المعدات الأخرى. بعد بدء تشغيل المعدات المذكورة للعمل، وسيتم إرسال إخراج إشارة إنذار من قبل وحدة مكافحة تمويل الإرهاب-952 إلى لوحة التحكم إنذار الحريق من خلال حافلة إشارة لإعطاء إنذار الحريق.

مكان المنشأ	(وقوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية	Proyu
نموذج رقم	PY-CFT-952
اللون	أبيض
استعمال	إنذار الحريق
طريقة عملها	غير القطبية نظام سلكين
التيار هادئة	It؛ الحافلة)؛ العلامة) & It0.5؛ mA (خط كهرباء) & 6mA
العمل الحالي	It؛ الحافلة)؛ العلامة) & It2؛ MA (خط كهرباء) & 15mA
مؤشر العملية	فإن مؤشر التفتيش وميض مرة واحدة عن كل 12 ثانية في حالة تفتيش أو تظل مضاءة في حالة تشغيل.
درجة حرارة التشغيل	-10 ° C ~ 50 ° C
الرطوبة أفعال تفضيل R	≤95% (40 ° C ± 2 ° C، دون تكاثف)
تحميل المحطة الطرفية	4.7K المقاومة
الأبعاد الخارجية	86 × 86 × 40 (ملم)
الوزن	119g حول مبيض انحرافي
□□□□□□□□ □□□□□□□□	GB16806-2006

