

## ذكي درجة حرارة كاشف الحرارة الثابتة

غير قطبية، والاتصال حافلة اثنين يضمن تركيب مريحة والصيانة\*.

صمم مع الغطاء العلوي والسفلي غطاء وتبنيتها على قاعدة مستقلة، ويمكن تثبيته، تصحيحه والحفاظ مريح\*.

مؤشر العمل: إن المؤشر الأحمر وميض في رصد حالة أو تظل مضاءة في حالة الإنذار\*.

ترميز وضع: إنه لا يمكن تحقيق الترميز الإلكتروني عبر المبرمج في الموقع. مدونات عنوان 324-1 متابعة للاختيار\*.

مدونة تصميم نظام إنذار GB50116-98 لمزيد من التفاصيل، انظر أحكام ذات الصلة في m2. منطقة الحماية: حوالي 60\*60 سم مربع.

الحريق التقائي.

\* يقابل الجهاز المصيف: حريق لوحة التحكم إنذار (مثل الأموال وتمويل الإرهاب) MN300)

بيانات الفنية

النوع	( PY-CFT-920 )
المصنع	PROYU
الرقم المعياري	PY-CFT-920
ال STANDARD	GB4716-2005
ال alimentation	24V ( 24VDC )
ال current	300 μA & lt; 1.5 mA ( 300 μA & lt; 1.5 mA )
ال weight	47 g
ال class	A2
ال distance	≤8m
Diameter	100MM
Hight	56MM ( 56MM )
ال terminals	L1 L2 ( L1 L2 )
ال temperature	-10 ° C ~ + 50 ° C
RH	≤95% ( 40 ° C ± 2 ° C )

