

PY-BS101-A البيومترية وقت الحضور

المعلومات:

القدرة على بصمات الأصابع	3000 قوالب
صفحة القدرات	100,000
منصة الأجهزة	ZEM510
الاستشعار	الاستشعار البصرية
خوارزمية النسخة	إصبع VX10.0
اتصالات	المضيف-USB، عميل USB، TCP / IP، 485، RS232
وظائف القياسية	الخدمة الذاتية الاستعلام، التبديل التلقائي، DLST، SMS، رمز العمل الحالة، بطارية احتياطية
اختياري وظائف	الهوية وبطاقات الترددات اللاسلكية الأخرى. الباركود للمد، التبدلات على شكل جرس، مجدولة على شكل جرس، خادم ويب، والصابون، 9 أرقام هوية المستخدم، واي فاي، جي بي آر إس
عرض	TFT بوصة شاشة 3
مزود الطاقة	12V DC 1.5A
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية، 45 درجة مئوية 0
الرطوبة التشغيل	20%-80%
بعد	210 × 157 × 50MM
OEM	نعم
SDK	متاح
متعدد اللغات	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإترنت	بناء في

.التطبيق: المنازل والمكاتب والمدارس، والحكومة، وبناء، أو غرض آخر