قفل مغناطيسي كهربائي 60kg

ميزات:

120 □□□□□□□□□ 60 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□pounds
(□□□□□□□) □□ 24 □□ 12 □□□□□□ □□□□
12 □□ □□□□□□□ □□□□□VDC □□□□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ :□□□□□□□

معلمة المنتج:معلمة المواصفات.

مكان المنشأ	(قوانغدونغ، الصين (البر الرئيسى
اسم العلامة التجارية	Proyu
رقم الموديل	PY-EL5-1
اكتب	إليكتروماغنيتك قفل kgمصغرة 60
حجم القفل	80Lx35Wx20H (مم)
حجم لوحة المحرك	ملم 11 × 38 × 180
نوع قوس ا	L80 W40 × × H3
القوة القابضة	60KG (120Lbs)
الجهد المزدوج	12 / 24VDC + 10٪
تيار	12V / 300mA 24V / 150mA
مناسب ل	ملف مجلس الوزراء، عرض مجلس الوزراء
درجة الحرارة السطحية	≤ + 20 ° C
درجة الحرارة التشغيل	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
مناسب ل	أبواب خشبية، أبواب زجاجية، أبواب معدنية، أبواب مقاومة للحريق
الرطوبة المناسبة	0 ~ 90٪ (دون تكاثف)
التشطيبات شل	المنيوم متأين
تشطيبات المغناطيسي	زنك
التشطيبات لمحرك التسليح	زنك
وزن	0.5KG

Serial No:024560
CE

[illegible]