

PY-iface301 الوجه ومحطة بطاقة الهوية مع عالية الوضوح كاميرا الأشعة تحت الحمراء

المعلومات:

| | |
|---------------------------------|--|
| وحدة المعالجة المركزية | وصفت متعدد بيو وحدة المعالجة المركزية 630 ميغاهيرتز |
| ذاكرة | 256M 64، M SDRAM فلاش، |
| منصة الأجهزة | المتعددة متوسطة منصة التنمية ZEM600 |
| بصمة الاستشعار | لا شيء |
| كاميرا | ارتفاع دقة الكاميرا الأشعة تحت الحمراء |
| عرض | تعمل باللمس TFT شاشة " 4.3 |
| وجه قدرة | 400 (1: N) |
| القدرة على بصمات الأصابع | لا شيء |
| قدرة بطاقة الهوية | 10,000 |
| سجلات قدرة | 100,000 |
| خوارزمية النسخة | وصفت الوجه 7.0 |
| بطارية mAh بطارية 2000 احتياطية | اختياري |
| اتصالات | TCP / IP، RS232 / 485 |
| USB-HOST | المضيف-USB اثنين |
| لاسلكية واي فاي | اختياري |
| وظائف وقت قياسي الحضور | بطاقة الهوية (302 اختياري)، التبديل التلقائي الحالة، الخدمة الذاتية DLST، أرقام هوية المستخدم 9، T9 الاستعلام، وقانون العمل، ومدخلات |
| واجهات التحكم في الوصول ل | الطرف الكهربائية قفل، واستشعار الباب، زر الخروج 3rd |
| يجاند الإشارة | إنتاج |
| اختياري وظائف | طابعة المسلسل، وغيرها من بطاقة الترددات اللاسلكية، تمديد مجدولة على شكل جرس، تدليك قصير، خادم ويب، جي بي آر إس |
| مزود الطاقة | 12V3A |
| التحقق من سرعة | ثانية ≤2 |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية، 45 درجة مئوية 0 |
| الرطوبة التشغيل | 20% -80% |
| بعد | (ملم) الطول * العرض * السماكة 193.6 * 146.8 * 111 |
| OEM | نعم |
| SDK | متاح |
| M□□□□□ □□□□□□ | متاح |
| جدولة الجرس | بني في |
| المنافذ التسلسلية وإترنت | بناء في |

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر