

## U3-6-عالية الأمان البيومترية بصمة قفل الباب للمنزل / مكتب بي

### مميزات:

(مفتاح ميكانيكي، مفتاح التحكم عن بعد (اختياري ، MIFARE® أربعة فتح وسائط: بصمات الأصابع، بطاقة

### [قفل الباب بدون مفتاح الصين](#)

مناسبة لباب خشبي وبوابة الحديد

القدرة: 120 بصمة و 120 بطاقات

هيئة قفل مصنوعة من البراز النقي يوفر أعلى قوة في هذه الصناعة.

آلية قفل القياسية مع ديايولتس متعددة نقطة

مقبض قابل للانعكاس مع تصميم رواج يمكن رفعها للخلف-- قفل

رواية ومستقل مخلب نمطي

UVالسطح مع 3080

انخفاض الجهد التنبيه (أقل من 4.8 فولت)

إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ يمكن استخدامها إذا نفذت البطارية

### [الحملة فندق نظام قفل الباب](#)

### المعايير الفنية:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| بند                        | PY-U3-6  |
| ماسح البصمات               | ميغا بكسل، لون كموس 0.3  |
| قرار الاستشعار             | دبي 500  |
| مقاومة تدمير سطح الاستشعار | على مسافة Hتبقى بحالة جيدة بعد أن تم رش 1000 مرة مع قلم رصاص 4<br>20CM                               |
| وقت التحقق                 | ؛ 1 ثانية & العلامة  |
| طريقة التحقق               | 1: N   |
| FRR                        | ≤1%  |
| بعيدا                      | ≤0.0001%   |
| زاوية لموقف الإصبع         | أي زاوية   |
| طريقة تسجيل بصمات الأصابع  | اضغط إصبع مرتين لإنشاء قالب بصمة واحدة   |
| طريقة تحديث بصمات الأصابع  | اوتوماتيك كليا   |
| حفظ قالب بصمات الأصابع     | سيتم حفظ جميع قوالب بصمة المسجلين تلقائيا  |
| سعة الذاكرة                | ماكس. 120  |
| استهلاك ثابت               | التهيئة)) UAلوت؛ 20 &<br>تسجيل بطاقة)) UA & لوت؛ 120<br>(تسجيل البطاقة والتحكم عن بعد) UA & لوت؛ 220 |
| الاستهلاك الديناميكي       | و mA؛ 200 & العلامة  |
| جهد التشغيل                | بطاريات قلوية آ، دس 6 4  |
| عمر البطارية               | حوالي 10، 000 مرة  |
| مزود الطاقة                | إمدادات الطاقة الخارجية 9 ~ 7بطاريات قلوية آ / 6 4   |
| درجة حرارة التخزين         | -10 ° C ~ 55 ° C   |
| إنذار الجهد المنخفض        | ؛ 4.5 & العلامة  |

### عروض الصور:

### [قفل كهربائي الموردن الصين](#)











