لنظام الهاتف الباب فيديو مع إفتح وظيفة مراقب inchيدوي 7
PY-V801M13

المیزات:

- الألومنيوم لوحة سبيكة من الوحدة الداخلية، من المألوف والترف.
- الأمطار ومقاومة للأكسدة للوحدة سبائك الألومنيوم دائم في الهواء الطلق.
- 7 " لون TFT LCD دون إشعاع، وانخفاض استهلاك الطاقة وعالية الوضوح.
- كاميرا الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية مع.
- الكهربائية قفل التحكم في الوظائف.
- الاتصال الداخلي دون استخدام اليدين.
- كتم في الأماكن المغلقة الداخلي وظيفة.
- رصد خارج من الباب.
- 12 نوعا من حلقات جرس الباب.
- حجم والسطوع والتباين قابل للتعديل.
- من السهل installa.
- ماكس. الدعم : كاميرا 2 +3 رصد

المواصفات الفنية:

كاميرا في الهواء الطلق
1.Camera: 1/4 "CMOS
2.Min. الإضاءة: 0.5LUX
3 الناتج.Video: 1Vp 75 / فΩ
4.Adapter الإدخال: AC100 ~ 240V، 50 / 60HZ
5 الناتج.Adapter: DC15V / 1.2A
6 شنت الجدار: .Installation
7.Material: ABS البلاستيك وأمبير. سبائك الألومنيوم
8.Wires للاتصال قفل الكاميرا.
9. تعمل درجة الحرارة: -20 درجة الى 50 درجة
10.Dimensions: 12.2 * 9.5 * 3CM

مراقب داخلي
1.Screen: 7 "TFT / LCD
2.Power المصدر: AC100V-240V / 50-60HZ
3 بكسل.Effective: 480 * 234 * 30
4.power العرض: ≤14W (العملية)، ≤2W (الانتظار)
5.Wiring: 4 أسلاك
6.Dimensions: 26 * 16.5 * 3CM
7. حجم الحزمة: 28 * 17 * 10CM

حزمة تشمل ما يلي:
1 * وحدة في الهواء الطلق (الكاميرا)
1 * وحدة داخلي (راصد)
1 * DC15V محول
5 * 1M 4-الأساسية كابل اتصال
1 * 2 النواة كابل اتصال
1 * دليل المستخدم