

المعلومات:

الاتصالات	APP ،متصفح إنترنت إكسبلورر ،TCP / IP
(القراء تسيطر عليها) في الداخل والخارج	4PCS
باب التحكم تتابع:	4
قاعدة بيانات الإنجليزية برامج مدعومة	SQL
باب وقت الافتتاح تمتد الإعداد	(ثانية) قابل للتعديل 1-600
س كحد أقصى "تي واي لتحكم	غير محدود
مزود الطاقة	12VDC. 4-7A
استهلاك الطاقة من اللوحات الإلكترونية	100 أقل من mA
تنسيق المدخلات من قارئ	ويغان 26/34 بت (كل قارئ بطاقة متوافقة مع IC، الخ EM، بروتوكول، مثل
عملية الرطوبة	لا التكثيف ،RH، 10-90%
س 'تاي من المستخدمين	المستخدمين 20,000
س 'تاي من الحدث	مخازن (حاليا) 100000 المخازن المؤقتة الحدث
المسافة القصوى بين وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر:	لا حدود
المسافة القصوى للخط حافلة:	يعتمد على شبكة
(أقصى مسافة) القارئ إلى وحدة تحكم	100 متر، توجي ضمن 80 مترا
س كحد أقصى "تي واي لتحكم	غير محدود
قارئ البطاقة، واستشعار الباب وزر الخط	خطوط الشبكة
العلاقات تحكم	كل يعمل بشكل مستقل ويبقي قاعدة البيانات الخاصة بها
المدخلات التنبيه	برمجة
البرمجيات	الإنجليزية
SDK	متاح
حجم اللوحة PCB:	160MM * 106mm
حجم القضية:	و 273mm * 228mm * 65mm