

## عنونة الذكية نقطة اتصال اليدوية

الترميز الطريقة: إنه لا يمكن تحقيق الترميز على الانترنت مع مساعدة من المبرمج ودون الحاجة إلى تفكيك الحافلة (ومع ذلك، فإن المعدات يجب أن تعمل بالطاقة إيقاف). مدونات عنوان 1-324 متاحة للاختيار

(جاك الهاتف: سلكين مقبس الهاتف النار (مجهزة مع معيار موصل صوت 6.3 أحادية المسار).

جزء الابتدائي: ورقة إلحاح البلاستيكية التي يمكن استخدامها مرارا وتكرارا. ويمكن أن يكون يدويا إعادة مع أداة خاصة بعد أن ضغطت.

بدءا الوضع: اضغط على ورقة إلحاح يدويا.

(MN300، يقابل الجهاز المضيف: حريق لوحة التحكم إنذار (مثل الأموال وتمويل الإرهاب).

مكان المنشأ	(وقوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية	PROYU
نموذج رقم	PY-CFT-960
المعيار التنفيذي	GB19880-2005
تشغيل التيار الكهربائي	24V (نبض التحويل)
تيار التشغيل	& في رصد حالة؛ العلامة) uA؛ 300t & (في حالة العمل) MA؛ 2t
Capacity الاتصال مفتوحة بشكل طبيعي	0.1A / 30VDC
الوزن	حوالي 120G
طريقة الأسلاك	(L1، L2) غير قطبي النظام حافلة اثنين
درجة الحرارة، Indoor	-10 ° C ~ + 50 ° C.
الرطوبة أفضل تفضيل R	≤95% (40 ° C ± 2 ° C، دون تكاثف)

