

المعلمة	
اتصالات	TCP / IP
اللغة الإنجليزية البرمجيات قاعدة بيانات مدعومة: و	SQL
وصف	الرقابة من 1 الباب، في الحصول على ويخرجون الباب عن طريق تمرير البطاقة، أو الحصول على في عن طريق تمرير البطاقة والحصول على للخروج الباب عن طريق زر
مزود الطاقة	12VDC7-4 :A
استهلاك الطاقة من حلبة المجلس	100 أقل من mA
تنسيق المدخلات من قارئ	يجاند 26/34 بت (جميع قارئ بطاقة مع بروتوكول متوافق، الخ واحد EM، MIFARE®، مثل موتورولا
كمية من القراء	قطعة 2
الباب التي تسيطر عليها	1
الباب الوقت الافتتاح تمتد إعداد	(ثانية) قابل للتعديل 1-600
ماكس ف 'تاي من وحدة تحكم	غير محدود
العملية درجة الحرارة	-40 ° C-70 ° C
عملية الرطوبة	لا التكثيف، 10-90% RH
تاي من المستخدمين ' Q	المستخدمين 20,000
تاي من المخازن المؤقتة الحدث (متواجد ' Q حالياً)	المخازن المؤقتة الحدث 100,000
قياس قوة حماية انقطاع	الذاكرة عالية سرعة، السجلات تفقد أبدا
ماكس المسافة من قارئ إلى وحدة تحكم	100M (اقترح المسافة 80)
المسافة القصى بين وحدات تحكم	على نطاق الشبكة depend
رصف	متن الطائرة، حالة، والطاقة، خط السلطة، والتسلسلي PCB ميناء في خط الاتصال، والبرمجيات، اليدوي، شهادة، الكرتون، (الريسية 2)
التنبه لالباب وقت طويل مفتوحة، استراحة في تخويف، illegal	نعم
النار وأجهزة إنذار الربط	إذا لم يكن هناك اتصال مع المجلس التوسع، ليس لديها سوى البرمجيات واجهة التنبيه، ودفق المتحدث جهاز الكمبيوتر. وإذا كان متصلا مع المجلس التوسع، فهي قادرة على التنبيه من قبل الأجهزة، وإذا كان متصلا مع عززت المجلس التوسع، لثم هي قادرة على التنبيه الأمن
الباب المفتوح ووثيق في وقت Complisive وطويلة	نعم
مفتوحة الباب في المسافة النائية	نعم
كتلة أمور	لا
لمكافحة تمريرة إلى الورا والذيل	نعم
متعددة بطاقة-الباب المفتوح	نعم
وقت طويل مفتوحة في وقت والمحدد	نعم
خريطة الكترونية	نعم
قفل الضرورة الملحة	نعم

بطاقة الأول فك الشفرة و	نعم
اطلاق العنان للعلی أساس التحقق من صحة الداخلي والخارجي	نعم
لوحة المفاتيح (بطاقة + كلمة السر، العشاء كلمة السر)	نعم