

## سجل النقاط الصور صور SD مع بطاقة CCD لاللون الفيديو باب الهاتف كاميرا inch جديدة 7 نموذج: PY-V806ME11REC

□□□□□□

- تعمل باللمس مع لوحة رئيسية لها دعوة الضيوف التلقائي الفيديو في الوقت الحقيقي لمدة 5 ثوان TFT LCD للون 7inch
- أكبر SD G، من الجهاز في الأماكن المغلقة، والمعيار هو مصنع 2 بطاقة SD وتخزينها في بطاقة
- ملف بطاقة الفيديو SD تسجيل ملف الغطاء الكامل التلقائي. يمكن تنقش SD G. دعم 32 بطاقة
- (في الكمبيوتر مباشرة إلى النسخ الاحتياطي. ملف الفيديو (التاريخ) (الشهر) (السنة)،
- AVI. مع وظائف من تفويم دائم، تنسيق ملف
- رؤية عالية الوضوح
- حر اليدين الاتصال الداخلي مع المدمج في ميكروفون والمتكلمين
- ضبط قفل كهربائي
- الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية
- المطر & أمبير؛ دليل التآكل
- سبائك الألومنيوم جعلت
- نغمات رنين 16
- وصفاء LCD حجم قابل للتعديل، والسطوع
- الخلفية جبل التصميم
- انخفاض استهلاك الطاقة
- سهولة التركيب

### المواصفات الفنية:

- 1.7 اللون TFT LCD "1.7
2. LCD: 960 × 480. قرار
3. من الأشعة تحت الحمراء الصمام 6PCS
4. 16 نغمات رنين
5. مدة المكالمات: 120secs
6. 40secs مدة مونيتر:
7. ماكس. يحيل كابل المسافة: 200 متر
8. زاوية عرض: 92 ° Camera
9. مدخلات الطاقة: AC 100V ~ 240V 50HZ / 60HZ
10. إنتاج الطاقة: DC15V
11. طولية ImA الإنتاج الحالي: 1200
12. W: 10 & It0.5 & 12. استهلاك الطاقة: حالة ثابتة العلامة
13. (F) ° تعمل درجة الحرارة: 10 درجة ~ 50 درجة (50 ~ 122
14. mm X 130 25 في الأماكن المغلقة حجم وحدة: 228
15. في الهواء الطلق حجم وحدة: 136 \* 52 \* 33 ملم
- 1.5 أونصة (52.91) 16KG. الوزن: تقريبا.

### حزمة تشمل ما يلي:

- 1 \* وحدة في الهواء الطلق (الكاميرا)
- 1 \* وحدة داخلي (راصد)
- محول DC15V \* 1
- الأساسية-4 1M \* كابل اتصال 5
- 1 \* 2 النواة كابل اتصال
- 1 \* دليل المستخدم
- 1 SD 2G \* بطاقة