CR50-التحكم في الوصول رفيد قارئ بطاقة بي

ميزة

- CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®) قراءة النطاق: ما يصل إلى 10 •
- 226 يجب تخصيص ،RS232 يجانُد 226 (Wiegand يجانُد 226 عليه الله عند المحتود ا
- خارجي ليد تحكم •
- التحكم الطنان الخارجية
- داخلي / في الهواء الطلق العملية
- الصلبة الايبوكسي بوعاء
- حماية قطبية عكسية

كلمة المرور شركة مراقبة الدخول، سعر نظام مراقبة الدخول، أوف رفيد قارئ وحدة السعر

:تخصيص

U		
نموذج	EM	MIFARE®
قراءة النطاق	حتی 10 سم	حتی 5 سم
وقت القراءة ((بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالية	12-9 دس V / Max.70mA	
منفذ الإدخال	(خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم) 2a	
تنسيق الإخراج	ويجاند 26bit ((افتراضي	وینبغی ،Wiegand34 RS232 تخصیص
مؤشر ليد	(اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر 2	
جهاز إشعار	نعم فعلا	
درجة حرارة التشغيل	إلى + 65 درجة مئوية ° 20- درجة حرارة التش	
رطوبة العملية	إلى 90٪ الرطوبة النسبية دون تكاثف ٪10	
اللون	أسود	
مواد	عبس + بيسي مع الملمس	
البعد (W × H × T) مم	116 * 76 * 18	

اتصال سلك 5 الأحمر دس أسود غند 10 بلو 10 أبيض البني بيب الأخضر ليد الأصفر إنذار

