

CR50-التحكم في الوصول رفيد قارئ بطاقة بي

ميزة

- (MIFARE®) 5CM (125KHz) قراءة النطاق: ما يصل إلى 10
- (Wiegand34, RS232 يجب تخصيص bits) 226
- خارجي ليد تحكم
- التحكم الطنان الخارجية
- داخلي / في الهواء الطلق العملية
- الصلبة الايبوكسي بوعاء
- حماية قطبية عكسية

[كلمة المرور شركة مراقبة الدخول، سعر نظام مراقبة الدخول، أوف رفيد قارئ وحدة السعر](#)

تخصيص:

نموذج	EM	MIFARE®
قراءة النطاق	حتى 10 سم	حتى 5 سم
وقت القراءة ((بطاقة))	≤300ms	
الطاقة / الحالية	12-9V دس / Max.70mA	
منفذ الإدخال	(خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم) 2a	
تنسيق الإخراج	ويجاند 26bit وبيجاند ((افتراضي))	وينبغي Wiegand34، RS232 تخصيص
مؤشر ليد	(اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر) 2	
جهاز إشعار	نعم فعلا	
درجة حرارة التشغيل	إلى + 65 درجة مئوية ° -20	
رطوبة العملية	إلى 90% الرطوبة النسبية دون تكاثف 10%	
اللون	أسود	
مواد	عبس + بيسي مع الملمس	
البعاد (W × H × T) مم	116 * 76 * 18	

اتصال سلك

5 دس 16V-الأحمر IV

أسود غند

D1 بلو

D0 أبيض

البنّي بيب

الأخضر ليد

الأصفر إنذار

