

PY-MG236B / C و تتفاعل واحدة تحكم في الوصول الباب مع لوحة المفاتيح

من Fetures:

اللون: معدن الفضة
 IMA العاصمة، التيار الكهربائي: 150V امدادات الطاقة: 12
 C 55` ..... C 10` والتخزين: -45` C درجة الحرارة: العمل: 0
 RH 90% RH 20، التخزين: 40` C RH النسبي
 ID: 125KHZ، بطاقة EM ID (قياسي) داخل قارئ بطاقة: نوع
 (أو بطاقة متوافقة) اختاري IC: MIFARE® نوع
 PCS القدرة توافر بطاقة: 10000
 كلمة العملات: 1 مجموعة
 مفتوحة وضع الباب: عن طريق بطاقة أو كلمة المرور العملات. بواسطة بطاقة مع كلمة السر العملات
 وضع التنبيه: العمل الإضافي ولكن الباب لم يغلق. لإجبار الباب مغلق.
 ؛ المغناطيسية الباب، جرس الباب، زر الباب. (PWL الطرفية موصل المعدات: قفل الكتروني (احتواء تتابع الانتاج ومستوى الناتج
 وضع برنامج: لوحة المفاتيح
 زائد وناقص الوضع: متصلة تحريض مضيفا، رقم بطاقة متصلة مضيفا، بطاقة واحدة حذف.
 116mm X 116mm X 21MM البعد: 116

المواصفات:

نموذج	سلسلة PY-MG236
الجهد الكهربى	الحالي 1.2A، 12VDC ± 10%
قفل التقوية	12VDC / 2A
درجة الحرارة البيئية	C. -45 ° C-العمل: 0 C 55 ° -التخزين: -10
الرطوبة النسبية	العمل: RH: 40%-90 RH التخزين: 20%-90
القدرة على بطاقة	500،10000
PIN القدرات	الخاص: PIN 500،10000، العام: PIN 1
التردد قارئ الداخلي	KHZ نموذج: EM-ID 125 ic: 13.56MHZ -نموذج MIFARE®
بطاقة القرب	أو متوافقة ID: EM نموذج أو متوافق MIF نموذج IC
بطاقة القراءة عن بعد	ID: 5-15cm نموذج CM نموذج: 3-5 IC
واجهة القفل	خرج التتابع أو مستوى الانتاج
خروج زر	واجهة واحدة
جرس	واجهة واحدة
باب الاتصال	واجهة واحدة
ناقوس الخطر واجهة	الناتج مستوى واحد
قارئ خارجي	26weigand واجهة واحدة (لا تنطبق إلا على نماذج معينة)

الاتصال:

