PY-S100 المعدنية للماء التحكم في الوصول مع لوحة المفاتيح RFID

الميزات

- الحالية الانتظار mAانخفاض استهلاك الطاقة: أقل من 30
- لوحة المفاتيح مضيئة: الليل ويمكن أيضا أن تعمل لوحة المفاتيح
- قدرة المستخدم: دعم المستخدمين 2،000
- كلمة مستقلة: يمكن استخدام كلمة المرور التي لا صلة لها بالموضوع مع بطاقة لفتح الباب
- تعديل المستخدم كلمة السر: يمكن للمستخدمين مراجعة كلمة المرور الباب
- سرعة البحث: تهمة لفتح الباب مرة أقل من 0.1 S.
- حماية الانتاج ماس كهربائى: قفل كهربائي أو التنبيه دائرة الانتاج خلال 100 ميكرو ثانية عندما تغلق تلقائيا الانتاج
- الانتاج WG34 أو أزرار WG26 الناتج يجاند: مع ويغان واجهة الانتاج،رقم بطاقة
- لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام حذف رقم البطاقة: بعد فقدان بطاقة، صالحة للاستعمال لوحة المفاتيح حذف بطاقة، تماما القضاء على الهفوات السلامة
- ناقوس الخطر هدم: آلة التفكيك غير الشرعية، الذي بني في صفارة الانذار الصوت
- على زر الجرس واجهة: الفصل الرئيسيين والدائرة، أي جرس الباب الخارجي.

echnical تيالمعلمات

- العمل الجهد: DC9-28V
- 30≥:ساكنة الحالية mA
- 8~3:قراءة المدى CM
- القدرة: 2000 المستخدمين
- 25-:درجة الحرارة المحيطة° C~60° C
- 3 ≥:الناتج قفل الكهرباء ٪90~٪10:الرطوبة المحيطة ناقوس A
- 100≥:الانتاج ماس كهربائى الحماية في الوقت µS