## PY-UT316 تحويل النشط 232 / RS485

- RS-232، RS-485 TIA / EIA. متوافقة مع
- .(RTS) الإرسال التلقائي / استقبال البيانات، أي إشارة التحكم في التدفق إلى خارجي ●
- BPS-115.2KBPS. معدل الاتصالات: 300 ●
- واجهة المعدات. RS-422 أو RS-485 يمكن الاتصال 32 ●

.(BPS) المسافة الاتصالات: 1200 متر (9600).

- العامة، من دون إعدادات العبور. (RS-422) أو غير متزامن الازدواج الكامل (RS-485) العمل: غير متزامن أحادي الاتجاه RS-485/422 600 أو غير متزامن الكلي. Wيوفر الحماية من الصواعق من كل سطر من CB9 واجهة الكهربائية (DB9 عمر إلى دبوس DB9 :● واجهة الكهربائية
- وسيلة انتقال: زوج الملتوية أو أسلاك محمية. ●

97 حجم: 9πmX65mmX26mm.

- .mmX65mmX26mmحجم: 97 ●
- استخدام البيئة: -25 ℃ إلى 70 ℃، الرطوبة النسبية من 5٪ إلى 95٪. ●
- مناسبة لجميع البرامج والاتصالات، والتوصيل والتشغيل.

. لينكس DOS / WIN95 / WIN98 / WIN2000 / NT / XP دعم

