

RS485 / 232 PY-UT316 تحويل النشط

- متوافقة مع RS-232، RS-485 TIA / EIA.
- (RTS) الإرسال التلقائي / استقبال البيانات، أي إشارة التحكم في التدفق إلى خارجي.
- BPS-115.2KBPS معدل الاتصالات: 300.
- واجهة المعدات. RS-485 أو RS-422 يمكن الاتصال 32
- (BPS). المسافة الاتصالات: 1200 متر (9600
- العامة، من دون إعدادات العبور. (RS-422) أو غير متزامن الأزواج الكامل (RS-485) العمل: غير متزامن أحادي الاتجاه
- ومنع التدخل الكلي. W يوفر الحماية من الصواعق من كل سطر من 600 RS-485/422 ● إن
- RJ-45 وموصل DB9 تمر إلى دبوس DB9: ● واجهة الكهربائية
- وسيلة انتقال: زوج الملتوية أو أسلاك محمية.
- mmX65mmX26mm. حجم: 97
- mmX65mmX26mm. حجم: 97
- استخدام البيئة: -25°C إلى 70°C، الرطوبة النسبية من 5% إلى 95%.
- مناسبة لجميع البرامج والاتصالات، والتوصيل والتشغيل.
- لينكس DOS / WIN95 / WIN98 / WIN2000 / NT / XP دعم ●

