

PY-MA300 بصمة للماء القرب التحكم في الوصول

المعلومات:

عرض / رئيس	لغة
لا	الإنجليزية
المتحدث: موجه صوت	الإنجليزية
المواصفات الفنية القدرات	بيئة
القدرة على بصمات الأصابع: 1500	° C ~ 60 ° C درجة حرارة التشغيل: -10
وتتفاعل بطاقة القدرات: 10000	
تسجيل القدرة: 50,000	%عملية الرطوبة: 10% ~ 90
التحقق / تحديد	التحقق / تحديد
سرعة التحقق (1: 1): $1 \geq s$	FRR: $\leq 0.1\%$
(N): تحديد السرعة (1) $\leq 2s$	FAR: $\leq 0.0001\%$
مزود الطاقة	آلة الحجم
12 V DC 3A الطاقة:	ملم (L) * 73 (W) * 34 (H) 148
اتصالات	حالة الوصول
TCP / IP، مضيف USB، RS232 / 485، يغان خارج ويغان في	خارج OT، في OT، تسجيل إجراءات الوصول، راجع
وظيفة Standard	تخصيص وظيفية
القرب RFID المدمج في قارئ بطاقة: قارئ 125KHZ	USB القارئ القرب، لوحة المفاتيح

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر





