

PY-iclock702 التحكم بالوصول الحضور وقت الوجه مع الهوية المتعددة



تصنيع المعدات الأصلية	نعم
SDK	المتاحة
M系列 ulti	المتاحة
جدولة الجرس	بنية
التسلسلية ومنفذ إيرلنر	بناء

مواصفات:

1	القدرات الوجه	400
2	تسجيل القدرات	100,000

3	قدرة بطاقة الهوية	10,000
4	إشارة ويجاند	الإخراج
5	الإمداد بالطاقة	12V3A
6	سرعة التحقق	دي تو ثانية
7	درجة الحرارة التشغيلية	درجة مئوية-45 درجة مئوية 0
8	أوبيراتينغوميديتي	20% 80% إلى
9	فينجيربرستكاباسيتي	3000
10	وحدة المعالجة المركزية	وحدة المعالجة المركزية المتعددة الحيوية 630 ميغا هرتز
11	عرض	شاشة تعمل باللمس 4.3 \' TFT
12	الذاكرة	64 م، م 256 فلاش SDRAM
13	إصدار خوارزمية	إصبع 10.0
14	الاتصالات	USB اثنين RS232/485 ، برنامج التعاون الفني/المملكة الفكرية المضيف
15	الكاميرا	كاميرا الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة
16	وظائف اختيارية	بو المدمج Mifare، جي بي آر إس، طباعة تسلسلية، بطاقة
17	بصمة الإصبع	أجهزة الاستشعار، و "استشعار بصمات الأصابع الضوئية" دون الفيلم
18	الأجهزة	ZEM600 منصة التنمية المتوسطة المتعددة

التطبيق: المنزل، المكتب، المدرسة، الحكومة، بناء، أو لغرض آخر

بلد المنشأ: **وأى فاي وقت حضور الشركة المصنعة القفل المغناطيسي، معرف الترددات اللاسلكية بطاقة حضور آلة البيع بالجملة، أمان عالي وقت الحضور الموزع**