

PY-iclock2800 وقت الحضور مع كاميرا وأي فاي

المعلومات:

| | |
|---|--|
| عرض\المتكلم | تعمل باللمس TFT بوصة 8 |
| المتكلم: موجه صوت | دعم متعدد اللغات |
| القدرات المواصفات التقنية | البيئة |
| بصمة الإصبع القدرة: 8, 000 | درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| تسجيل القدرات: 200,000 | % الرطوبة التشغيل: 20 % ~ 80 |
| التحقق: $1 \geq \text{Speed}(1:1)$ | % النظام المالي ولائحته: $0.1 \geq$ |
| تعريف speed(1:N): $\leq 2s$ | %الآن: $0.0001 \geq$ |
| 12 VDC الطاقة | ح (ملم) * 314.5 (W) * 79 (L) * 256.5 |
| الاتصالات | الكاميرا |
| Tcp\IP, RS232\485, USB المضيف | في بناء |
| الدالة القياسية | النظام الأساسي للجهاز |
| وورككودي، والرسائل القصيرة، ودلست، مجدول- بيل، الخدمة الذاتية للاستعلام، وتبديل الوضع الإدخال، معرف بطاقة، صور--T9، التلقائي معرف، "بطارية احتياطية"، خادم الويب | ZEM800 |
| | Function(Optional) تخصيص |
| | أرقام معرف المستخدم، واللاسلكي، IC\9 بطاقة ، طباعة، GPRS، صابون |
| تصنيع المعدات الأصلية | نعم |
| SDK | المتاحة |
| لغات متعددة | المتاحة |
| جدولة الجرس | بنيت |
| التسلسلية ومنافذ إيثرنت | بناء |

التطبيق: المنزل، المكتب، المدرسة، الحكومة، بناء، أو لغرض آخر

