

RS232 الالاسلكية لتحويل RS485 PY-PT2

- مع وظيفة ملزمة، DB9، حجم صغير، استخدم موصل
- متوافقة مع RS-232، RS-485 TIA / EIA.
- (RTS) الإرسال التلقائي / استقبال البيانات، أي إشارة التحكم في التدفق إلى خارجي
- الطاقة: مسلسل مضخة تهمة تكنولوجيا فريدة من نوعها مدفوعة، أي إمدادات الطاقة الخارجية، خط ثلاثة ربال للاتصال، دون تهيئة المنفذ التسلسلي. (TXD.RXD.GND)
- يمكن الاتصال 32 معدات الشبكات.
- المسافة الاتصالات: 1200 متر.
- معدل الاتصالات: 300 BPS-115.2KBPS.
- وسيلة انتقال: زوج الملتوية أو أسلاك محمية.
- (RS-485) العمل: غير متزامن أحادي الاتجاه
- مناسبة لجميع البرامج والاتصالات، والتوصيل والتنشغيل.
- أبعاد: 63 * 33MM * 17MM.
- استخدام البيئة: -25 °C إلى 70 °C، الرطوبة النسبية من 5% إلى 95%.
- لينكس DOS / WIN95 / WIN98 / WIN2000 / NT / XP دعم

