

CR48-التحكم فى الوصول رفيد قارئ بطاقة بي

المورد: يسعر نظام مراقبة الدخول، نظام قفل الباب الإلكتروني للفنادق، أوف رفيد قارئ وحدة السعر

ميزة

- (MIFARE®) / 5CM (125KHz) قراءة النطاق: ما يصل إلى 10
- (Wiegand34، يجب تخصيص RS232) 226bits بجاندا
- خارجي ليد تحكم
- التحكم الطنان الخارجية
- داخلي / في الهواء الطلق العملية
- الصلبة الايبوكسي بوعاء
- حماية قطبية عكسية

تخصيص:

| نموذج | EM | MIFARE® |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| قراءة النطاق | حتى 10 سم | حتى 5 سم |
| وقت القراءة ((بطاقة)) | ≤300ms | |
| الطاقة / الحالية | 12-9 دس V / Max.70mA | |
| منفذ الإدخال | (خارجي ليد تحكم، خارجي طنان تحكم) 2a | |
| تنسيق الإخراج | ويجاندا 26bit ((افتراضي)) | وينبغي Wiegand34، تخصيص RS232 |
| مؤشر ليد | (اللون مؤشرات ليد (الأحمر والأخضر) 2 | |
| جهاز إشعار | نعم فعلا | |
| درجة حرارة التشغيل | إلى + 65 درجة مئوية ° -20 | |
| رطوبة العملية | إلى 90% الرطوبة النسبية دون تكاثف 10% | |
| اللون | أسود | |
| مواد | عبس + بيسي مع الملمس | |
| البعد (W × H × T) مم | 120 × 56 × 20 | |

اتصال سلك

16V-الأحمر دس 5

أسود غند

D1 بلو

D0 أبيض

البنّي بيب

الأخضر ليد

الأصفر إنذار

