

PY-IN01 البيومترية بصمة وقت الحضور قارئ

القدرة على بصمات الأصابع	3000 قوالب
القدرة الصفقة	100,000
منصة الأجهزة	ZEM510
الاستشعار	وصفت أجهزة الاستشعار البصرية
النسخة خوارزمية	اتصالات الافتراضية V10.0، V9.0، اتصالات اصبع و V10.0 وصف
اتصالات	المضيف USB، العميل TCP / IP، USB
وظيفة القياسية	الخدمة الذاتية الاستعلام، التبديل التلقائي، DLST، SMS، رمز العمل الحالة، بطارية احتياطية
اختياري وظائف	بطاقات الترددات اللاسلكية، توسيع الباركود، مجدولة على شكل / ID جرس، خادم ويب، والصابون، 9 أرقام هوية المستخدم، واي فاي، جي بي آر إس
عرض	TFT بوصة شاشة 3
مزود الطاقة	12V DC 1.5A
درجة حرارة التشغيل	0C-45C
الرطوبة التشغيل	20% -80%
البعاد (WxHxD)	210 * 157 * 50MM
OEM	نعم
SDK	متاح
M□□□□□ □□□□□□	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإترنت	بناء في

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر