1.0 مواصفات

الأسطوانة استشعار مصراع الكاميرا،الثقيلة واجب استشعار فوق باب الاتصال،
للتركيب على المسارات الباب،
قوس، يمكن تثبيت المغناطيس في نواح كثيرة "L" قابل للتعديل!
طول mm أو 480 MMكابل مدرعة في 380
الفجوة أوسع لخفض الانذارات الكاذبة
مفتوحة أنواع SPDTحلقة مغلقة، حلقة و

1. السكن: الزنك
2 تخصيص.color: رمادي
3.Gap: 50-70 ملم
4.Certificates: FCC، CE، ROHS
5.Surface 530 طول شنت مع مسامير، ويؤدي mm 380 غلاف كابل مدرعة مع، القياسيةMM 480 أو mm

2.0 مم) البعد)

3.0 ترتيب المعلومات

مواصفة	إنتاج	غلاف المواد	(العمل جاب (مم	ماكس الوغد. / المجلد / الطاقة / Init.Ress (A / VDC / W / mΩ)	موك (PCS)
NC-ZN-6070	NC	الزنك + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-ZN-5060	NO	الزنك + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	التحول	الزنك + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0