

متعدد اللغات 2 في اتجاه السيطرة التحكم في الوصول البيومترية

OEM	نعم
SDK	متاح
M	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإيثرنت	بناء في

Parameters:

القدرة على بصمات الأصابع	القوالب 2,200
صفحة القدرات	50,000
منصة الأجهزة	ZEM500
الاستشعار	وصفت الاستشعار البصرية
خوارزمية النسخة	V9.0 وصفة إصبع
اتصالات	المضيف RS232 / 485, TCP / IP, USB
واجهة التحكم في الوصول ل	الثالثة قفل الأحزاب الكهربائية، وأجهزة الاستشعار الباب، زر3 الخروج، والتنبيه، وجرس الباب
وظائف القياسية	SMS, DLST, خادم الويب, Workcode, ومكافحة
اختياري وظائف	الترددات اللاسلكية الأخرى،، مجدولة على شكل جرس، 9, ID, أرقام هوية المستخدم، الخدمة الذاتية الاستعلام، التبديل التلقائي الحالة، صابون، طابعة
يجاند الإشارة	المدخلات وأمبير. إنتاج
عرض	LCD شاشة W أمبير؛ & B
مزود الطاقة	12V DC
درجة حرارة التشغيل	0 °C- 45 °C
الرطوبة التشغيل	20% -80%
م (W * H * D) البعد	140.5 * 116 * 43.5
الوزن الإجمالي	0.85KG

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر