U3-6-عالية الأمن البيومترية بصمة قفل الباب للمنزل / مكتب بي

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ & □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□:□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□

ميزات:

بطاقة، مفتاح ميكانيكي، مفتاح التحكم عن بعد (اختياري) ®MIFARE،أربعة فتح وسائط: بصمات الأصابع
مناسبة لباب خشبي وبوابة حديدية
القدرة: 120 بصمة و 120 بطاقات
هيئة قفل مصنوعة من البراز النقي يوفر أعلى قوة في هذه الصناعة.
آلية قفل القياسية مع ديادبولتس متعددة نقطة
مقبض قابل للعكس مع تصميم رواج يمكن رفعها للخلف-- قفل
رواية ومستقل مخلب نمطي
3080 مع السطحUV
انخفاض الجهد التنبيه (أقل من 4.8 فولت)
إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ يمكن استخدامها إذا نفدت البطارية

المعايير الفنية:

بند	PY-U3-6
ماسح البصمات	ميغا بكسل، لون كموس 0.3
قرار الاستشعار	500 دبي
مقاومة تدمير سطح الاستشعار	على مسافة Hتبقى بحالة جيدة بعد أن تم رش 1000 مرة مع قلم رصاص 4 20CM
وقت التحقق	العلامة & ltثانية 1 ؛
طريقة التحقق	1: N
FRR	≤1٪
بعيدا	≤0.0001٪
زاوية لموقف الإصبع	أي زاوية
طريقة تسجيل بصمات الأصابع	اضغط إصبع مرتين لإنشاء قالب بصمة واحدة
طريقة تحديث بصمات الأصابع	اوتوماتيك كليا
حفظ قالب بصمات الأصابع	سيتم حفظ جميع قوالب بصمة المسجلين تلقائيا
سعة الذاكرة	ماكس. 120 بصمات الأصابع
استهلاك ثابت	التهيئة)) UAلوت؛ 20 & تسجيل بطاقة)) UA& لوت؛ 120 (تسجيل البطاقة والتحكم عن بعد) UA& لوت؛ 220
الاستهلاك الديناميكي	و mA؛ العلامة & lt200
جهد التشغيل	Vبطاريات قلوية آ، دس 6 4
عمر البطارية	حوالي 10، 000 مرة
مزود الطاقة	إمدادات الطاقة الخارجية 9 ~ Vبطاريات قلوية آ / 6 4
درجة حرارة التخزين	-10 ° C ~ 55 ° C
إنذار الجهد المنخفض	V؛ العلامة & lt4.5

عروض الصور:

بصمة شركة مراقبة الدخول

ADEL
ADEL