

1.0 مواصفات

،الأسطوانة استشعار مصراع الكاميرا،الثقيلة واجب استشعار فوق باب الاتصال،
للتثبيت على المسارات الباب،
!قوس، يمكن تثبيت المغناطيس في نواح كثيرة "L" قابل للتعديل
380 طول mm أو 480MM كابل مدرعة في
الفجوة أوسع لخفض الانذارات الكاذبة
مفتوحة أنواع SPDT حلقة مغلقة، حلقة و

- 1.السكن: الزنك
- 2.رمادي: color.تخصيص
- 3.Gap: 50-70 ملم
- 4.Certificates: FCC, CE, ROHS
- 5.Surface 530 طول mm أو 480MM القياسية، مع مدرعة كابل غلاف 380 mm شنت مع مسامير، ويؤدي طول 530

2.0 (البعد مم)



3.0 ترتيب المعلومات

| مواصفة | إنتاج | غلاف المواد | (العمل جاب مم) | Init.Ress (A / VDC / W / mΩ) / ماكس الوعد. / المجلد / الطاقة | موك (PCS) |
|-------------|--------|-------------|----------------|--|-----------|
| NC-ZN-6070 | NC | زنك | 60-70 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| NO-ZN-5060 | NO | زنك | 50-60 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |
| COM-ZN-5060 | التحول | زنك | 50-60 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 0 |