

وقت الحضور بصمة TCP / IP

المعلومات:

| | |
|--------------------------|--|
| القدرة على بصمات الأصابع | 3000 قوالب |
| صفحة القدرات | 100,000 |
| منصة الأجهزة | ZEM510 |
| الاستشعار | وصفت الاستشعار البصرية |
| خوارزمية النسخة | اتصالات V10.0 وصفة فنجر |
| اتصالات | RS232 / 485, TCP / IP |
| وظائف القياسية | مجدولة على شكل جرس، الخدمة الذاتية، DLST، SMS، رمز العمل الاستعلام، التبديل التلقائي الحالة، 9 أرقام هوية المستخدم |
| اختياري وظائف | USB-، طباعة، صابون، ADMS، بطاقات الترددات اللاسلكية / ID، المضيف، خادم ويب ADMS |
| عرض | TFT بوصة شاشة 3 |
| مزود الطاقة | 5V DC 2A |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية، 45 درجة مئوية 0 |
| الرطوبة التشغيل | 20% -80% |
| البعاد (W × H × D) | م 184.3 × 130 × 48 |
| OEM | نعم |
| SDK | متاح |
| M□□□□□ □□□□□□ | متاح |
| جدولة الجرس | بني في |
| المنافذ التسلسلية وإترنت | بناء في |

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو عرض آخر