

الوجه وقت الحضور مراقبة الدخول مع متعددة البيومترية تحديد بي iclock702



OEM	نعم فعلا
SDK	متاح
متوافق مع iOS	متاح
جدولة الجرس	بنيت في
المنافذ التسلسلي والإثيرنت	بناء في



#### نخصيص:

1	قدرة الوجه	400
2	سعة السجلات	100000

3	بطاقة الهوية	10000
4	إشارة يجارد	انتاج
5	مزود الطاقة	12V3A
6	سرعة التحقق	≤ ثانية 2
7	درجة الحرارة التشغيل	0 ° C-45 ° C
8	رطوبة العملية	20% -80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	وحدة المعالجة المركزية	متعدد الحيوي وحدة المعالجة المركزية 630 ميغابيرترز
11	عرض	تفت شاشة تعمل باللمس '4.3
12	ذاكرة	سDRAM M فلاش، 64M 64
13	خوارزمية الإصدار	اصبع 10.0
14	الاتصالات	اثنين أوسب المصيف 485 / RS232 ، تكب / إب
15	الة تصوير	كاميرا الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة
16	وظائف اختيارية	جي بي آر إس، طابعة تسلسلي، بطاقة مifar، الذيبني في بو
17	بصمة	الاستشعار، بصمة الاستشعار بصمة دون فيلم
18	المعدات	منصة التنمية المتوسطة ZEM600 منصة

التطبيق: المنزل، مكتب، المدرسة، حكومة، بناء، أو غرض آخر