

iclock702-الوجه وقت الحضور مراقبة الدخول مع متعددة البيومترية تحديد بي



OEM	نعم فعلا
SDK	متاح
M□□□□□ □□□□	متاح
جدولة الجرس	بنيت في
المنافذ التسلسلية والإيثرنت	بناء في



تخصيص:

1	قدرة الوجه	400
2	سعة السجلات	100000

3	بطاقة الهوية	10000
4	إشارة يجاند	انتاج
5	مزود الطاقة	12V3A
6	سرعة التحقق	ثانية ≤2
7	درجة الحرارة التشغيل	0 ° C-45 ° C
8	رطوبة العملية	20% -80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	وحدة المعالجة المركزية	متعدد الحيوبي وحدة المعالجة المركزية 630 ميغاهيرتز
11	عرض	تفت شاشة تعمل باللمس '4.3
12	ذاكرة	سDRAM م64 فلاش، 256M
13	خوارزمية الإصدار	إصبع 10.0
14	الاتصالات	اثنين أوسب المضيف RS232 / 485 ، تكب / إب
15	الآلة تصوير	كاميرا الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة
16	وظائف اختيارية	جي بي آر إس، طابعة تسلسلي، بطاقة ميفار، الذي بني في بو
17	بصمة	الاستشعار، بصمة الاستشعار بصمة دون فيلم
18	المعدات	منصة التنمية المتوسطة المتوسطة ZEM600 منصة

التطبيق: المنزل، مكتب، المدرسة، حكومة، بناء، أو عرض آخر