

# OLED 顯示器 PY-L7000

說明

本產品採用 OLED 顯示器，具有低功耗、高對比度、快速響應時間等優點。

OLED 顯示器 effectively 顯示效果更佳，且無背光滲漏現象，顯示更清晰。

安裝



## 1. 安裝

請將顯示器安裝在指定位置，並確保顯示器與主機連接正確。

顯示器安裝後，請檢查顯示器是否正常工作。如顯示器不工作，請檢查顯示器與主機的連接。

OLED 顯示器具有低功耗、高對比度、快速響應時間等優點，顯示效果更佳。

DIY 安裝，請參考說明書。如顯示器不工作，請檢查顯示器與主機的連接。

## 2. 說明

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

## 3. 注意事項

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。顯示器具有多種顯示模式，可根據需要進行選擇。

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XX	PY - L7000
XX	XXX
XX	OLED
XXXXXX	XXXXXX
XXX	500 DPI
XXXX	500
XX	100
XXXX	30000
XXX	XXXXXX
XXXX	6*10XXXX
XX	0°C~45°C
XX	~20~80XX
XXXX	4*1.5V AAXX
XXXXXXXXXX	< 4.8V
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX;XXXX
XXXXXXXXXX*XX*XX	185 * 72 *68.5XX

XX

