□□□□□□□□□ 7 □□□□□□□□□□□□□□□
PY V806MJM11

□□□

1□ 2.4 G □□ □□□ □ 300 □ □ □□ □□ □□ □□ □□
2□ □ □□□ □□□ □□□□ □□
3□ 7 □□ TFT □□ □□□
4□ □□ □□ □ 0.3Mega □□□
5□ □□ □□□□ 24 □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□ □□
6□ □□ □□□ □ □□ □□
7□ □□ □□□ □ □□□□ □□ □□ □□□□
8□ □□ □ □□ □ □ □□□ □ □□ □□□
9□ □□ □□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□ □□ 100 □□ .
10□ □□□ □ □□ □□ □□ □ □□ □ □□ □ □ □□ □□ □ □□□ □ □□
11□ □□□ 16 □□ □□□

□□□□□□□□□□

□□□	7" TFT □□□□□
□□	PAL/NTSC □□□□
□□	960 * 480
□□□	90dBm
□□ □□	250mA
□□□□ □□	20 30mA 3.7 v
□□ □□	□□□ □ □□
□□ □□	1350mah
□□□□ □□	120 h
□□ □□	AC100 ~ 240V□ 50/60 Hz DC5V/1A
□□ □□	6W
□□ □□	□□ 300 □ □□ □
□□ □□	-10 ° C ~ + 50 ° C
□□ □□	-20° C~ + 60° C
□□ □□	□□ □ 85%
□□	22.5 * 12.8 * 2.3 □□

□□□ CameraTechnical □□□

□□ □□	1/4 □□ CMOS OV7725
□□	PAL: 628 * 582 NTSC:510 * 492
□□	> 420 □
□□	PAL/NTSC □□□□
Focus(mm)	3.6 m m
□□ □□	92□□
□□	□□□ □ □□
□□ □□	1350mah
□□□□ □□	2 □□
□□□ □□	AC100 ~ 240V□ 50/60 Hz
□□□ □□	DC5V/1A
□□ □□	2W

□□□ □H) 168×□W) 110×□D) 65 □□

□□□□□

1 * □□□□
1 * □□□□
1 * □□□□□ AC □□□
1 * □□□□□ AC □□□
2 * □□□□□
1 * USB □□
1 * □□□
1 * □□□□-□□