

## **4 Draht Freisprecheinrichtung 7inch Video-Türsprechnightvision Zweiwegwechselsprechanlage PY-V802MB11**

**Am meisten benutzt für Villa, Haus, Büro, Wohnung usw**

Eigenschaften:

Aluminiumlegierungverkleidung der Innenmaßeinheit, modern und Luxus.

Kleine regen und Oxidations-Beweis für die haltbaren Aluminiumlegierung Außengerät.

7 "Farb-TFT-LCD ohne Strahlung, geringer Stromverbrauch und hohe Definition.

IR-Kamera mit Nachtsicht.

Elektrische Verschlusssteuerung Funktion.

Freisprech.

Mute Innensprechfunktion.

Überwachen der Außenseite der Tür.

16 Arten von Tür klingelt.

Volumen, Helligkeit und Kontrast einstellbar.

Einfache Installation selbst mit Adapter und Kabel bieten wir in diesem Kit.

### **Technischer Parameter:**

#### **Innenmonitor**

Schirm: 7 "TFT LCD

Stromversorgung: AC100V-240V / 50-60Hz

Effektive Pixel: 480 \* 234 \* 30

Leistung: ≤14W (Betrieb), ≤2W (Standby)

Verdrahtung: 4 Adern

Abmessungen: 25,5 \* 16,5 \* 28cm

Gewicht: 592g

Packungsgröße: 28 \* 17 \* 10 cm

Paketgewicht: 1534g

Arbeitstemperatur: -20 ° C bis 50 ° C

Installation: Aufputz oder Unterputz

Abmessungen: 12,7 \* 9,5 \* 3,4 cm

#### **Außenkamera**

Material: Edelstahl-Legierung

IR-Kamera: 1/4 "CMOS

Minute Beleuchtung: 0,5 Lux

Videoausgang: 1Vss / 75Ω

Leistung: DC15V-1.2A

Die Leitungen für die Sperren-Kameraanschluss.

Arbeitstemperatur: -20 ° C bis 50 ° C

Installation: Aufputz oder Unterputz

Abmessungen: 12,7 \* 9,5 \* 3,4 cm

#### **Das Paket beinhaltet:**

1 \* Außeneinheit (Kamera)

1 \* Innengerät (Monitor)

1 \* DC15V Adapter

1 \* 5m 4-adriges Anschlusskabel

1 \* 2-adrige Anschlusskabel

1 \* Benutzerhandbuch

1 \* Paket von Schrauben