7-Zoll-Video-Türsprechanlage mit Time Attendanc Funktion PY-V7D-K

Am meisten benutzt für Büro, Haus, Haus etc. verwendet

Produkt-Eigenschaft:

- ◆ Plastikkamera, entriegeln durch Identifikation-Karte, mit einem Passwort, um Schlüssel, Arbeitsanwesenheitsfunktion, 25000 Aufzeichnungen, gutes Design, CMOS- oder CCD sensor.6 LED-Leuchten, Nachtsicht.
- ◆ Handfree Innenmonitor, 7 Zoll TFT, freies Bild.
- ◆ Intercommunication, Überwachung das im Freien, zu entriegeln.
- ◆ Verkehr ist zwischen Innen- und Außengerät.
- ◆ Helligkeit, Farbenreinheit und Ring justierbar.
- ◆ 3-Akkordmelodienringe für Wahl.
- ◆ Zwei Kameras können angeschlossen an vier Monitoren. (Unterschiedliche Wahl).
- ◆ Vier Drähte, DIY Installation
- ◆ Einschließen in einem Installationssatz: Ein Innenmonitor, eine im Freienkamera, Netzteil, Bedienungsanleitung, Kabel.
- ◆ Verpackungsdetail: Farbenkasten, 5 Sätze in einem Karton.
- ◆ Aufputzmontage für Monitor und Kamera
- ◆ Monitor-Dimension: 230 (L) x 180 (W) x 18 (H) mm
- ◆ Kamera Dimension: 105 (L) x 165 (W) x 33 (H) mm
- ◆ Verdrahtung Anforderungen: 30M: RVV4 X 0,5 mm, 50M: RVV4 X 0,75 mm, 100M: RVV4 X 1,0 mm

Produkte Parameter:

- ◆ Nachtsichtablichtungsabstand; mehr als 2 Meter
- ◆ Gewinnsteuerung: Automatisch
- ◆ Arbeitstemperatur: -10 °C -50 °C
- ◆ Beleuchtung: 0,1 Lux
- ◆ Kamerawinkel: 92 C ° Weitwinkel-
- ◆ Adapter Eingangsspannung: AC100-240V 50Hz-60Hz
- ◆ Adapter Ausgangsspannung Strom: AC14.5V, 1200mA
- ◆ Gesprächszeit Verzögerung: 90S
- ◆ Monitor-Zeitverzögerung: 30S
- ◆ Verlust: Stand-by & It; 0,5 W, Arbeiten & It; 10 W
- ◆ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% -90% (RH)