

Zugangskontrolle RFID Kartenleser mit Tastatur PY-CR47

Feature

- Lesereichweite: Bis zu 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden)
- Externe LED-Steuerung
- Externe Summersteuerung
- Innen- / Außenbetrieb
- festes Epoxidharz
- Verpolungsschutz

[Kundenspezifische Drucken IC-Kartenunternehmen, RF-ID-Karte IC-Karte Großhandel China, Zeiterfassung System China](#)

Spezifikation:

Modell	EM	MIFARE®
Lesereichweite	Bis zu 10cm	Bis zu 5CM
Lesezeit (Karte)	≤ 300ms	
Leistung / Strom	DC 5 ~ 16 V / Max.70 mA	
Eingangsport	2ea (externe LED-Steuerung, externe Summersteuerung)	
Ausgabeformat	26bit Wiegand (Standard)	Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden
LED-Anzeige	2 farbige LED-Anzeigen (rot und grün)	
Piepser	Ja	
Betriebstemperatur	-20 ° bis + 65 ° C	
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Farbe	Schwarz	
Material	ABS + PC mit Textur	
Dimension (B x H x T) mm	86 * 86 * 25	

Drahtverbindung

Rot DC 5V-16V

Schwarz GND

Blau D1

Weiß D0

Brown BEEP

Grüne LED

Gelber Alarm

