

Elektrische Steuerung Schloss mit TM Karte

1.Installation: Keine Unterscheidung zwischen links und rechts, innerhalb und außerhalb der Tür

2. Netzteil:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000MA OUTPUT ist Red positiv, schwarzem Grund.

3.Fernbedienung Netzteil:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000MA OUTPUT ist Red DC12V positiv ist, ist schwarz DC12V Boden, blau ist Steuersignal positiv ist Weiß Kontrollsignalmasse.

4.Standard-Fern Griff Einrichten von externen Netzteil ist zwei Stücke.

5.Hinweis: Jedes Schloss mit 3pcs TM Tasten, 3pcs mechanischen Tasten.

6.Treffen Sie auf Büro, Mehrfamilienhäuser, Zugangskontrolle, Lagerhallen, Häuser, Schulen, Vermietung und andere Orte,

Geeignet für	Glastür, hölzerne Tür, Brandschutztüren
Körper	200Lx34Wx42H (mm)
Frontplatte	200L x 34W x 3H (mm)
Abdeckplatte	210L x 42W x 0,8 H (mm)
Magnetische Zubehör	90L x 24W x 3H (mm)
Zylinderdurchmesser	15.5mm
Schloss Stiftlänge	15,0 + 1,0 mm
Eingangsspannung	DC12V / 24V
Anlaufstrom	DC0.9A
Betriebsstrom	0.3A
Verzögerungszeit	0 ~ 9 Sekunden



